




2014000372Z (2014)国认监认字(022)号



No Zb201493119

检 验 报 告

认证委托人 抚顺华腾防护装备制造有限公司

产品型号名称 RHZK9正压式消防空气呼吸器

检 验 类 别 分型试验


国家消防装备质量监督检验中心


国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告

No Zb201493119

共04页 第01页

产品名称	正压式消防空气呼吸器	型号规格	RHZK9
认证委托人	抚顺华腾防护装备制造有限公司	检验类别	分型试验
生产者	抚顺华腾防护装备制造有限公司	生产日期	2014年08月
生产企业	抚顺华腾防护装备制造有限公司	抽样者	/
抽样地点	/	抽样日期	/
抽样基数	/	样品数量	2台
样品状态	完好	受理日期	2014年09月01日
检验依据	GA124—2013《正压式消防空气呼吸器》 CNCA-C18-04:2014《强制性产品认证实施规则 消防装备产品》 CCCF-XFZB-01(A/O)《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》		
检验项目	佩戴质量 实用性能 标志		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。</p> <p>检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  签发日期：2014年10月27日 </div>		
备 注			

批准： 

审核： 

编制： P.T. 1201

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No Zb201493119

共04页 第02页

生产企业	抚顺华腾防护装备制造有限公司		
通讯地址	辽宁省抚顺市东洲区南花园街人工河路16号		
法人代表	乔留娥	邮政编码	113009
传 真	024-54266995	联系电话	024-54267158

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No Zb201493119

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | | |
|-------------|-----------------|------------|
| 1. 全面罩标志 | 型号规格: HTFM-QZ | 生产厂: 抚顺华腾 |
| 2. 供气阀标志 | 型号规格: HTDV-D | 生产厂: 抚顺华腾 |
| 3. 减压器标志 | 型号规格: SAB-1-2A | 生产厂: XQ |
| 4. 警报器标志 | 型号规格: SAB-1-4C | 生产厂: XQ |
| 5. 气瓶瓶阀标志 | 型号规格: KHF-30-A3 | 生产厂: XQ |
| 6. 压力平视装置标志 | 型号规格: SBD-20 | 生产厂: 3bcom |
| 7. 背具标志 | 型号规格: HTBJ-1 | 生产厂: 抚顺华腾 |

二、产品关键件描述

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. 全面罩的型号规格: HTFM-QZ; | 生产厂: 抚顺华腾防护装备制造有限公司。 |
| 2. 供气阀的型号规格: HTDV-D; | 生产厂: 抚顺华腾防护装备制造有限公司。 |
| 3. 减压器的型号规格: SAB-1-2A; | 生产厂: 台州向庆安全防护装备有限公司。 |
| 4. 警报器的型号规格: SAB-1-4C; | 生产厂: 台州向庆安全防护装备有限公司。 |
| 5. 功能装置的型号规格: /; | 生产厂: /。 |
| 6. 气瓶瓶阀的型号规格: KHF-30-A3; | 生产厂: 台州向庆安全防护装备有限公司。 |
| 7. 压力平视显示装置的型号规格: SBD-20; | 生产厂: 宁波三博电子科技有限公司。 |
| 8. 背具的型号规格: HTBJ-1; | 生产厂: 抚顺华腾防护装备制造有限公司。 |

三、产品特性描述

1. 减压器输出压力: (0.5~0.9) MPa。

四、气瓶和气瓶瓶阀的制造许可证: 有。

一致性检查结论: 符合。

检验结果汇总表

生产企业: 抚顺华腾防护装备制造有限公司

No Zb201493119

型号规格: RHZK9

共04页 第04页

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	佩戴质量 (kg)	≤ 18	12.1
2	实用性能	呼吸器的佩戴和脱除应方便、快捷。佩戴舒适、平衡, 无局部压痛感。背具带应能调节长度, 扣紧后不应发生滑脱。带扣和连接件锁紧后不应松动。全面罩的头带或头罩应根据需要自由调整, 戴脱应方便、快捷。密合框应与面部密合良好, 无明显压痛感。带有眼镜支架时, 连接应可靠, 无明显晃动感。视线、通话应清晰。气瓶瓶阀和压力表应伸手可及。受试者应能听到警报声。中压导气管不应影响头部的自由活动。呼吸应舒畅。无不适感觉。	合格
3	标志	应符合8.1的要求。	合格
以下空白。			